



# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878  
Referensnummer: SDS-26625-3  
Publiceringsdatum: 2025-06-26 Version: 1.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : Fordon & AC Luktborttagare  
Produkttyp : Luktborttagare för fordon och luftkonditionering  
Förångare : Aerosol

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten  
Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning  
Användning av ämnet eller beredningen : Den kan användas för snabb hygienisk desinfektion och rengöring, en produkt avsedd för användning i luftkonditioneringssystemets och fordonets interiör.

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

MVL GLOSS  
Skarprättarvägen 7, Local 29 176 77  
Järfälla, Sverige  
T 073-3530655  
[info@mvlGLOSS.se](mailto:info@mvlGLOSS.se), [www.mvlGLOSS.se](http://www.mvlGLOSS.se)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ingen ytterligare information tillgänglig

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229  
Gaser under tryck : Komprimerad gas H280  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319  
Hudsensibilisering, kategori 1 H317  
Reproduktionstoxicitet, kategori 1A H360  
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord (CLP)

: Fara

Innehåller

: Oljebaserad essens; Petroleumgaser, flytande

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faroangivelser (CLP)      | : H222 - Extremt brandfarlig aerosol.<br>H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.<br>H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.<br>H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>H360 - Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.                                                                                                                         |
| Skyddsangivelser (CLP)    | : P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.<br>P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.<br>P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning.<br>P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, öppen låga, gnistor. – Rökning förbjuden.<br>P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.<br>P251 - Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. |
| Barnskyddande förslutning | : Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taktil varning            | : Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen ≥ 0,1% utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

Kommentarer : Den innehåller <1 ofarligt material.

| Namn                                                                   | Produktbeteckning                                                | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petroleumgaser, flytande<br>(Anmärkning K)(Anmärkning S)(Anmärkning U) | CAS nr: 68476-85-7<br>EC nr: 270-704-2<br>Index nr: 649-202-00-6 | 50 – 70 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280<br>Repr. 1A, H360                                                 |
| Isopropanol (isopropylalkohol)                                         | CAS nr: 67-63-0<br>EC nr: 200-661-7<br>Index nr: 603-117-00-0    | 5 – 15  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                     |
| Etanol (etylalkohol)                                                   | CAS nr: 64-17-5<br>EC nr: 200-578-6<br>Index nr: 603-002-00-5    | 5 – 15  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                        |
| Oljebaserad essens                                                     | CAS nr: 8028-48-6<br>EC nr: 232-433-8                            | 1 – 5   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

### Specifika koncentrationsgränser:

| Namn                 | Produktbeteckning                                             | Specifika koncentrationsgränser (%) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Etanol (etylalkohol) | CAS nr: 64-17-5<br>EC nr: 200-578-6<br>Index nr: 603-002-00-5 | (50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319   |

# Fordon & AC Lukt borttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning K: | Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande eller mutagen är tillämplig såvida det inte kan visas att ämnet innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EINECS-nr 203-450-8), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska göras även för dessa faroklasser. Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagen ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P210-P403 användas.                                                                                |
| Anmärkning S: | Anmärkning S : Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 17 (se avsnitt 1.3 i bilaga I [tabell 3]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anmärkning U: | Gaser som släpps ut på marknaden måste vara klassificerade som "Gaser under tryck" i någon av grupperna komprimerad gas, kondenserad gas, kylad kondenserad gas eller löst gas. Grupptillhörigheten avgörs av gasens fysikaliska tillstånd i förpackningen och måste alltså bestämmas från fall till fall. Följande koder kan användas: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosoler ska inte klassificeras som gaser under tryck (se bilaga 1 del 2 avsnitt 2.3.2.1, anmärkning 2). |

Produkt omfattas av CLP Bilaga I, punkt 1.1.3.7. Reglerna för komponentredovisning är modifierade i detta fall.  
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Om du tvekar eller om symptomen består, sök läkarhjälp.                                                                                                         |
| Första hjälpen efter inandning          | : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.                                                                                          |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.                                                        |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.                               |

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Symptom/effekter efter hudkontakt         | : Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| Symptom/effekter efter kontakt med ögonen | : Irriterande för ögon.             |

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Vattenspray, torrt kemiskt pulver, alkoholresistent skum, koldioxid.       |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte en koncentrerad vattenstråle eftersom den kan sprida ut elden. |

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandrisk                       | : Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Extremt brandfarlig aerosol.                    |
| Explosionsrisk                  | : Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Vid uppvärmning eller under förbränning: Risk för utveckling av giftig rök.                      |

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Försiktighetsåtgärder vid brand | : Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. Närma dig från det håll vinden blåser.                                                                                                                                                                          |
| Släckinstruktioner              | : Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Ska hållas i riktning mot vinden. Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. Avlägsna alla användningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Däm upp och begränsa släckvätskan. |
| Skydd under brandbekämpning     | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.                                                                                                                                                                                    |
| Annan information               | : Låt inte avrinningen från eldsläckningen komma in i avloppen eller vattendrag. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Produkter som bryts ned vid höga temperaturer är skadliga att inandas. Inhalerande av ånga kan orsaka andedrag svårigheten.                      |

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Håll allmänheten borta.

##### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".  
Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Rör ej eller gå inte på den utspillda produkten. Meddela brand- och miljömyndigheter. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning. Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

##### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".  
Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal. Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Bör hindras från att komma ned i avloppssystem, källare och gropar, eller andra platser där gasansamling kan vara farlig.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning : Rör ej eller gå inte på den utspillda produkten.  
Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i lämplig behållare för avyttring. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Samla upp produkten på mekanisk väg.  
Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.  
Icke blandbara produkter : Starka syror. Starka alkaliföreningar. Kraftfulla oxidanter.  
Oförenliga material : Extremt höga och låga temperaturer.  
Värme- och antändningskällor : Undvik värme och direkt solljus. Förvaras på avstånd från antändningskällor.  
Information om blandad lagring : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder.  
Lagringsplats : Förvaras om möjligt på ett svalt, välventilerat ställe långt från oförenliga material.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

See Section 1.2.

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

| Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0) |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden    |                                                                                                             |
| Lokalt namn                              | Isopropanol                                                                                                 |
| NGV (OEL TWA)                            | 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
|                                          | 150 ppm                                                                                                     |
| KGV (OEL STEL)                           | 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
|                                          | 250 ppm                                                                                                     |
| Anmärkning                               | V (Vägländande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) |
| Regleringsreferens                       | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                         |
| Etanol (etylalkohol) (64-17-5)           |                                                                                                             |
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden    |                                                                                                             |
| Lokalt namn                              | Etanol                                                                                                      |
| NGV (OEL TWA)                            | 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
|                                          | 500 ppm                                                                                                     |
| KGV (OEL STEL)                           | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
|                                          | 1000 ppm                                                                                                    |
| Anmärkning                               | V (Vägländande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) |
| Regleringsreferens                       | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                         |

##### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

##### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

##### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

##### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.2. Begränsning av exponeringen

##### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

###### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

##### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

###### Personlig skyddsutrustning:

Handskar. Skyddsglasögon. Använd skyddsklädsel. Använd skyddsskor. Gasmask.

###### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

#### Skyddsglasögon:

Skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon när risk föreligger för uppskvättande ämnen

### 8.2.2.2. Hudskydd

#### Hudskydd:

Använd för ändamålet lämpliga skyddskläder (handskar, förkläde, stövlar, huvud- och ansiktsskydd)

#### Handskydd:

Valet av en lämpad handske beror inte bara på materialet utan även på andra kvalitetskriterier och varierar per fabrikant. Genombrottstiden för valda handskar måste vara längre än den avsedda tiden för användning. I alla fall måste handskena genast bytas ut efter varje bruk eller om du konstaterar minsta spår av slitage eller punktering

### 8.2.2.3. Andningsskydd

#### Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

### 8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                 | : Vätska                                        |
| Färg                                                  | : Genomskinlig                                  |
| Utseende                                              | : Aerosol                                       |
| Lukt                                                  | : Väsen                                         |
| Luktröskeln                                           | : Ej tillgänglig                                |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillämplig                                 |
| Frys punkt                                            | : Ej tillgänglig                                |
| Kokpunkt                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Brandfarlighet                                        | : Ej tillämplig,Extremt brandfarlig aerosol.    |
| Explosiva egenskaper                                  | : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig                                |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig                                |
| Flampunkt                                             | : Ej tillämplig                                 |
| Självtändningstemperatur                              | : Ej tillgänglig                                |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig                                |
| pH-värde                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Viskositet, kinematisk                                | : 1,176 – 5,333 mm <sup>2</sup> /s              |
| Viskositet, dynamisk                                  | : 1 – 4 mPa·s                                   |
| Löslighet                                             | : Olöslig i vatten.                             |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig                                |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig                                |
| Densitet                                              | : 0,75 – 0,85 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Relativ densitet                                      | : Ej tillgänglig                                |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillgänglig                                |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig                                 |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser : 105 %

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Kan reagera med oxidationsmedel.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Värme, gnistor, antändningspunkter, lågor, statisk elektricitet. Behållaren kan explodera och brinna vid uppvärmning.

### 10.5. Oförenliga material

Strong oxidising agents.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ofullständig förbränning och termolys producerar potentiellt giftiga gaser och ångor.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet (oral)       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (dermal)     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0) |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral råtta                          | 5840 mg/kg kroppsvikt (Motsvarande eller liknande OECD 401, Rat, Experimental value)                                          |
| DL50 oralt                               | 4396 mg/kg kroppsvikt                                                                                                         |
| LD50 hud kanin                           | 16400 mg/kg (Motsvarande eller liknande OECD 402, 24 h, kanin, experimentellt värde)                                          |
| LD50 dermal                              | 12800 mg/kg kroppsvikt                                                                                                        |
| LC50 Inandning - Råtta                   | > 10000000 ppb (Motsvarande eller liknande OECD 403, 6 h, Råtta, Hane/hona, Experimentellt värde)                             |
| LC50 Inandning - Råtta (Damm/dimma)      | 46600 mg/l                                                                                                                    |
| Etanol (etylalkohol) (64-17-5)           |                                                                                                                               |
| LD50 oral råtta                          | 15010 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkøn: hona, Riktlinje: OECD-riktlinje 401 (Akut oral toxicitet), 95% CL: 14450 - 15560 |
| DL50 oralt                               | 8300 mg/kg kroppsvikt Djur: mus                                                                                               |
| LC50 Inandning - Råtta                   | 2000 mg/l                                                                                                                     |
| Oljebaserad essens (8028-48-6)           |                                                                                                                               |
| LD50 oral råtta                          | > 5000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkøn: hane, Riktlinje: OECD-riktlinje 401 (Akut oral toxicitet), Riktlinje: Annat:    |

# Fordon & AC Lukt borttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Oljebaserad essens (8028-48-6)

|                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 hud kanin                     | > 5000 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin, Djurkön: kvinna, Riktlinje: OECD-riktlinje 402 (akut dermal toxicitet), riktlinje: Annat: |
| Frätande/irriterande på huden      | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)           |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                            |
| Luftvägs-/hudsensibilisering       | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                            |
| Mutagenitet i könsceller           | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)           |
| Cancerogenitet                     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)           |

### Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0)

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IARC-grupp                                    | 3 - Icke-klassificerbar                                                                                              |
| Reproduktionstoxicitet                        | : Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.                                                                    |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

### Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0)

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                         |
| Specifik organotoxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

### Etanol (etylalkohol) (64-17-5)

|                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar) | < 9700 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djurkön: man, Riktlinje: EPA OPPTS 870.3100 (90-dagars oral toxicitet hos gnagare)  |
| NOAEL (subkronisk, oral, djur/hona, 90 dagar) | > 9400 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djurkön: hona, Riktlinje: EPA OPPTS 870.3100 (90-dagars oral toxicitet hos gnagare) |

### Petroleumgaser, flytande (68476-85-7)

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEC (inandning, råtta, gas, 90 dagar) | 12000 ppm Djur: råtta, riktlinje: OECD-riktlinje 422 (kombinerad toxicitetsstudie med upprepade dosering och screeningtest för reproduktions-/utvecklingstoxicitet), riktlinje: annat: |
| Fara vid aspiration                     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                                                   |

### Fordon & AC Lukt borttagare

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Förångare              | Aerosol                          |
| Viskositet, kinematisk | 1,176 – 5,333 mm <sup>2</sup> /s |

### Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0)

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 2,532 mm <sup>2</sup> /s (25 °C) |
|------------------------|----------------------------------|

### Oljebaserad essens (8028-48-6)

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 1,17 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematisk viskositet (i mm <sup>2</sup> /s)' |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologi - allmän | : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda).

| Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0) |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                          | 10000 mg/l Testorganismer (art): Pimephales promelas            |
| LC50 - Fisk [2]                          | 9640 mg/l Testorganismer (art): Pimephales promelas             |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1]    | 13299 mg/l waterflea                                            |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [2]    | > 1000 mg/l                                                     |
| Etanol (etylalkohol) (64-17-5)           |                                                                 |
| LC50 - Fisk [1]                          | 14,2 g/l Testorganismer (art): Pimephales promelas              |
| NOEC (kronisk)                           | 9,6 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna Varaktighet: "9 d" |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| Fordon & AC Luktborttagare               |                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet             | Inte snabbt nedbrytbar                                                                                           |
| Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0) |                                                                                                                  |
| Persistens och nedbrytbarhet             | Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. Readily biodegradable in water. |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD)          | 1,19 g O <sub>2</sub> /g ämne                                                                                    |
| Kemiskt syrebehov (COD)                  | 2,23 g O <sub>2</sub> /g ämne                                                                                    |
| ThOD                                     | 2,4 g O <sub>2</sub> /g ämne                                                                                     |
| Etanol (etylalkohol) (64-17-5)           |                                                                                                                  |
| Persistens och nedbrytbarhet             | Inte snabbt nedbrytbar                                                                                           |
| Oljebaserad essens (8028-48-6)           |                                                                                                                  |
| Persistens och nedbrytbarhet             | Inte snabbt nedbrytbar                                                                                           |
| Petroleumgaser, flytande (68476-85-7)    |                                                                                                                  |
| Persistens och nedbrytbarhet             | Inte snabbt nedbrytbar                                                                                           |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0)              |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,05                                             |
| Bioackumuleringsförmåga                               | Låg potential för bioackumulering (Log Kow < 4). |
| Etanol (etylalkohol) (64-17-5)                        |                                                  |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -0,35                                            |

### 12.4. Rörlighet i jord

| Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0) |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ytspänning                               | 0,021 N/m (25 °C)                               |
| EKOLOGI - jord/mark                      | Det finns inga (test)data om ämnets rörlighet.. |

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Komponent                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ämnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH-förordningen, i enlighet med bilaga XIII  | Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0) |
| Ämnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, i enlighet med bilaga XIII | Isopropanol (isopropylalkohol) (67-63-0) |

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                            |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional avfallslagstiftning                               | : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.                                                                               |
| Avfallsbehandlingsmetoder                                  | : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.                                        |
| Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning | : Töm behållarna fullständigt före dekontaminering. Återvinn materialet så långt det går. Följ lokala avfallshanteringsbestämmelser. |
| Information om ekologiskt avfall                           | : Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                        |

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| FN 1950                                                                             | FN 1950                                                                             | FN 1950                                                                             | FN 1950                                                                               | FN 1950                                                                               |
| 14.2. Officiell transportbenämning                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOLER                                                                           | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOLER                                                                             | AEROSOLER                                                                             |
| Beskrivning i transportdokument                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                |
| 14.3. Faroklass för transport                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Förpackningsgrupp                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ej tillämplig                                                                       | Ej tillämplig                                                                       | Ej tillämplig                                                                       | Ej tillämplig                                                                         | Ej tillämplig                                                                         |

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                      | IATA             | ADN              | RID              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14.5. Miljöfaror                          |                                           |                  |                  |                  |
| Miljöfarlig: Nej                          | Miljöfarlig: Nej<br>Marin förorening: Nej | Miljöfarlig: Nej | Miljöfarlig: Nej | Miljöfarlig: Nej |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |                                           |                  |                  |                  |

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

### Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : 5F  
Särbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (ADR) : 1l  
Reducerade mängder (ADR) : E0  
Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP200  
Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP87, RR6, L2  
Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP9  
Transportkategori (ADR) : 2  
Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14  
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12  
Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2  
Restriktionskod för tunnlär (ADR) : D

### Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Begränsade mängder (IMDG) : SP277  
Reducerade mängder (IMDG) : E0  
Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP200  
Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2  
EMS-nr. (Brand) : F-D  
EMS-nr. (Utsläpp) : S-U  
Lastningskategori (IMDG) : Ingen  
Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22  
Segregation (IMDG) : SG69

### Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA) : E0  
PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203  
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG  
PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203  
PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg  
CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203  
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg  
Särbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802  
ERG-koden (IATA) : 10L

### Insjötransport

Klassificeringskod (ADN) : 5F  
Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (ADN) : 1 L  
Reducerade mängder (ADN) : E0  
Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A  
Ventilation (ADN) : VE01, VE04  
Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

### Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID) : 5F  
Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (RID) : 1L

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Reducerade mängder (RID)                                               | : E0            |
| Förpackningsinstruktioner (RID)                                        | : P207, LP200   |
| Särskilda förpackningsbestämmelser (RID)                               | : PP87, RR6, L2 |
| Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)                   | : MP9           |
| Transportkategori (RID)                                                | : 2             |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)                           | : W14           |
| Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) | : CW9, CW12     |
| Expresskolli (RID)                                                     | : CE2           |
| HIN-nummer (RID)                                                       | : 23            |

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

##### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

##### REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

##### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

##### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

##### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

##### Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

##### Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

##### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

##### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

##### Tyskland

| Luftkvalitetskontroll (TA Luft) |       |                 |             |                |                        |
|---------------------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|
| Kategori                        | Klass | Tillämpligt den | Lokalt namn | Max. massflöde | Max. masskoncentration |
|                                 |       |                 |             |                |                        |

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 16: Annan information

| Förkortningar och akronymer:            |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                     | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| ADR                                     | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg              |
| ATE                                     | Uppskattning av akut toxicitet                                                                  |
| BCF                                     | Biokoncentrationsfaktor                                                                         |
| BLV (biologiskt gränsvärde)             | Biologiskt gränsvärde                                                                           |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD)         | Biokemisk syreförbrukning (BOD)                                                                 |
| Kemiska syreförbrukning (COD)           | Kemiskt syrebehov (COD)                                                                         |
| DMEL                                    | Härledd minimal effektnivå                                                                      |
| DNEL                                    | Härledd nolleffektnivå                                                                          |
| EC nr                                   | Europeiska gemenskapens nummer                                                                  |
| EC50                                    | Genomsnittlig effektiv koncentration                                                            |
| Engelska                                | Europeisk standard                                                                              |
| IARC                                    | Internationella centret för cancerforskning                                                     |
| IATA                                    | Internationella lufttransportsammanslutningen                                                   |
| IMDG                                    | Internationella regler för sjötransport av farligt gods                                         |
| LC50                                    | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                              |
| LD50                                    | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)                                     |
| LOAEL                                   | Lägsta observerade effektnivå                                                                   |
| NOAEC                                   | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                               |
| NOAEL                                   | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                                                        |
| NOEC                                    | Nolleffektkoncentration                                                                         |
| OECD                                    | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling                                          |
| OEL                                     | Yrkeshygieniskt gränsvärde                                                                      |
| PBT                                     | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                    |
| PNEC                                    | Uppskattad nolleffektkoncentration                                                              |
| RID                                     | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg                             |
| SDS                                     | Säkerhetsdatablad                                                                               |
| STP                                     | Avloppsreningsverk                                                                              |
| ThOD                                    | Teoretisk syreförbrukning (BThO)                                                                |
| TLM                                     | Median toleransgräns                                                                            |
| VOC                                     | Flyktiga organiska föreningar                                                                   |
| CAS nr                                  | CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)                                                     |
| N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) | Inte specificerat på annat sätt                                                                 |
| vPvB                                    | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                                               |
| CLP                                     | Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)     |

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer:                   |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOELV) | Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden                                                             |
| Pow (log)                                      | fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten                                                        |
| REACH                                          | Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 |
| WGK                                            | Faroklass för vatten                                                                               |

Datakällor

: Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]. ECHA (European Chemicals Agency). Leverantörens säkerhetsdokument.

| H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse: |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1                                       | Aerosol, kategori 1                                                                |
| Aquatic Chronic 2                               | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Asp. Tox. 1                                     | Fara vid aspiration, kategori 1                                                    |
| Eye Irrit. 2                                    | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                     |
| Flam. Gas 1                                     | Brandfarliga gaser, kategori 1                                                     |
| Flam. Liq. 2                                    | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                   |
| Flam. Liq. 3                                    | Brandfarliga vätskor, kategori 3                                                   |
| Press. Gas (Comp.)                              | Gaser under tryck : Komprimerad gas                                                |
| Repr. 1A                                        | Reproduktionstoxicitet, kategori 1A                                                |
| Skin Irrit. 2                                   | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                    |
| Skin Sens. 1                                    | Hudsensibilisering, kategori 1                                                     |
| STOT SE 3                                       | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan            |
| H220                                            | Extremt brandfarlig gas.                                                           |
| H222                                            | Extremt brandfarlig aerosol.                                                       |
| H225                                            | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H226                                            | Brandfarlig vätska och ånga.                                                       |
| H229                                            | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                                      |
| H280                                            | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.                         |
| H304                                            | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H315                                            | Irriterar huden.                                                                   |
| H317                                            | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                  |
| H319                                            | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                  |
| H336                                            | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                       |
| H360                                            | Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.                                    |
| H411                                            | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |

| Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                            | H222;H229 | Grundat på testdata |
| Press. Gas (Comp.)                                                                                                                   | H280      | Grundat på testdata |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                         | H319      | Beräkningsmetod     |
| Skin Sens. 1                                                                                                                         | H317      | Beräkningsmetod     |

# Fordon & AC Luktborttagare

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Repr. 1A                                                                                                                             | H360 | Beräkningsmetod |

Klassificeringen överensstämmer med : ATP 12

Safety\_Data\_Sheet\_SDS\_EU\_MVL

ANSVARSRISKRIVNING Informationen i säkerhetsdatabladet har inhämtats från källor som vi anser är säkra. Information tillhandahålls emellertid utan att någon garanti, uttalad eller underförstådd, ges med avseende på dess korrekthet. Förutsättningarna eller metoderna för hantering, förvaring, användning eller avyttring av produkten ligger bortom vår kontroll och kan ligga bortom vår kännedom. Av denna och andra anledningar ansvarar vi inte och avsäger vi oss uttryckligen ansvar för förlust, skada eller utgifter orsakade av eller i förbindelse med hantering, förvaring användning eller avyttring av produkten. Detta säkerhetsdatablad har tagits fram och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt kanske inte denna säkerhetsdatabladsinformation är tillämplig